

**GB 18 LTX BL Q I (602362840) Акумуляторний різьбонарізчик  
18V; metaBOX 145 L**

№ для замовлення 602362840

EAN (Європейський Номер-товару) 4061792188204



Альтернативне зображення



- Повноцінний акумуляторний дріль-шуруповерт з унікальною запатентованою функцією нарізки різьби
- Швидке і безперервне свердління й очищення різьби шляхом автоматичного перемикання на пряму обертання
- Швидкозмінний патрон для кріплення мітчиків із квадратним перерізом і циліндричних свердел
- Довгий термін експлуатації та ресурс стійкості різьбонарізчиків завдяки інтелектуальній системі контролю крутного моменту
- Система Metabo Quick: швидка заміна патрона та насадок для здійснення будь-яких робіт
- Унікальний безщітковий двигун Metabo для швидкого просування робіт та найвищої ефективності при свердлінні та загвинчуванні шурупів
- Режим "Імпульс" для викручування застряглих гвинтів і засвердлювання на гладких поверхнях
- Precision Stop: електронна муфта-регулятор крутного моменту для точної та надтонкої обробки
- Захист від перевантаження: захищає двигун від перегрівання
- Електронне захисне відключення: усуває віддачу при блокуванні диска — високий захист користувачів
- Зі зручним гачком для носіння на ремені та відділенням для насадок, з фіксацією праворуч або ліворуч
- Багато марок, одна акумуляторна система: Цей продукт сумісний зі всіма акумуляторними блоками на 18 В і зарядними пристроями марок CAS: [www.cordless-alliance-system.com](http://www.cordless-alliance-system.com)

## Технічні дані

### Характеристики

Напруга акумуляторного блока	18 V
Макс. крутний момент (м'який)	65 Nm
Імпульсний момент	65 Nm
Макс. крутний момент (жорсткий)	130 Nm
Регулювання крутного моменту	1 - 20 Nm
Макс. діаметр різьби	M 12 (1/2" UNC/UNF)
Діаметр свердління, сталь	13 mm
Ø свердління, м'яка деревина	68 mm
Кількість обертів холостого ходу	0 - 550 / 0 - 2000 /min
Діапазон затиску свердильного патрона	1.5 - 13 mm
Вага без акумуляторного блока	1.8 kg
Вага з акумуляторним блоком	2.2 kg

### Вібрація

Свердління металу	2.2 m/s <sup>2</sup>
Погрішність виміру K	1.5 m/s <sup>2</sup>

### Звукова емісія

Рівень звукового тиску	76 dB(A)
Рівень звукової потужності (LwA)	87 dB(A)
Погрішність виміру K	3 dB(A)

## Комплект поставки

- Швидкозм. патрон для кріплення мітчиків M4-M6
- Швидкозм. патрон для кріплення мітчиків M8-M12
- Додаткова знімна рукоятка
- Гачок для носіння на ремені та відділення для насадок
- metaBOX 145 L